Trägerprofil für das abalight LED Lichtbandsystem TRACE, hocheffizient und leistungsstark für die werkzeuglose Schnellmontage, mittig angebrachte Fassungen für den flächigen Einbau der LED Module LINE-X, Abdeckung der LEDs aus klarem PMAA, tief-, breit- und asymmetrisch – strahlend, stabiles Aluminiumprofil, weiß einbrennlackiert, inkl. Schienen-Verbinder, eingelegte Durchgangsverdrahtung, beidseitig mit 5-poligen verpolungssicheren, Steckverbindern zur Weiterverdrahtung, wärmestabilisierte Leitung 5x2,5 mm² oder + 2x1,5 mm², Belastung max. 10 A (1,5 mm²) bzw. max. 16 A (2,5 mm²), verschiedene Lichtstrompakete durch einstellbare LED Treiber, Schutzart IP 40, 11-polige Variante auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr.: 10801

Produktspezifikation:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Lichtbandsystem TRACE
Kurzbezeichnung: TRACE-1500-70-5
Bezeichnung: Trägerprofil des abalight LED Lichtbandsystems TRACE
Maße: L 1.475 x B 53 x H 49 mm
Gewicht: 2.100 g
Leistungsaufnahme: 70 Watt
Leistungsfaktor: >0,98
Schaltzyklen: >100.000
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Produktfarbe: weiß
Produktmaterial: Aluminium
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit: bis 95 %