



# ERANA

---

abalight  
lichtinnovationen

# ERANA

## Lichtstromerhalt

L80 B10

## Energieverbrauch

300 / 500 kWh / 1.000 h

## Dimmfähigkeit

1-10 V

## Lebensdauer

50.000 h

## Schutzart

IP 66

## Garantie

60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK
ERANA-300-857-50	20310	5.700 K	1-10 V	Ra 80	45.000 lm	50°	300 W	150 lm/W	C
ERANA-500-857-50	20311	5.700 K	1-10 V	Ra 80	75.000 lm	50°	500 W	150 lm/W	C

Andere Abstrahlwinkel (30° und 40°) und Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.

# ERANA

LED Flutlichtscheinwerfer

hoher Schutzart IP 66

Montage-Bügel für flexible Befestigung

Leistungsaufnahme 300 W und 500 W

Neigung zwischen 15° - 80° arretierbar

geringes Gewicht und Größe, ideal zur einfachen Montage

dimmbar per 1-10V. Auf Anfrage Dimmung per Dali, PWM oder Steuerung über Bluetooth möglich,

auf Anfrage in weiteren verschiedenen Leistungsaufnahmen erhältlich



15° bis 80° schwenkbar



# Wir können Licht auch anders.

**abalight**  
lichtinnovationen

Wir befassen uns seit 2009 mit dem Thema Licht.

Diese Erfahrung, mit anspruchsvoller Technologie umzugehen und Licht in Medien einzukoppeln, haben wir auf das Thema LED übertragen.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment zertifizierter LED Beleuchtungssysteme und verwenden dabei ausschließlich hochwertige Qualitätskomponenten.

Nicht nur unsere Produkte liefern einen Beitrag zur Verbes-

serung der Nachhaltigkeit. Auch wir verpflichten uns nachhaltig zu arbeiten.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden im professionellen Umfeld. Unter Kundenorientierung verstehen wir eine auf Vertrauen und Fairness basierende Partnerschaft.

Dazu gehört für uns in jedem Projekt eine seriöse, fachliche Beratung durch unsere Mitarbeiter und eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

**abalight**  
lichtinnovationen

abalight GmbH  
Daruper Straße 2 · D-48727 Billerbeck  
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0  
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19  
info@abalight.de · www.abalight.de