LED-Straßenleuchte mit optimierter Lichtlenkung ohne Lichtemissionen für die normgerechte Straßen- und Wegebeleuchtung, aktiver Übertemperaturschutz, Gehäuse aus reinem Aluminiumdruckguss, hohe Effizienz, dimmbar per DALI, Leistungsaufnahme einstellbar 18-40W, Treibertechnik mit programmierbaren Sonderfunktionen: Automatische Nachtabsenkung chronoSTEP, Softstart Funktion, Schalten über Taster, Zweiphasenbetrieb. Mit integrierten Überspannungsschutzmodul 10 kV 5 kA, stufenlos schwenkbare Aufnahme geeignet für Mastan- und Mastaufsatz für Zopfmaß 76 mm. Gleichbleibender Lichtstrom über gesamte Lebensdauer.

Art.-Nr.: 20165

Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: LED Außenleuchte TURO
Kurzbezeichnung: TURO-S-18-40-740-ST
Leistungsaufnahme: 18-40 Watt
Lichtausbeute: 135 lm/W
Lichtstrom: 2.700-5.150 lm
Lichtstromerhalt: L80 B10
Halbwertswinkel: 60° x 135°
Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra 70
Abmessung: L 475 x B 190 x H 231 mm
Dimmfähigkeit: DALI, PushDim
Treiber programmierbar: ja
Überspannungsschutz: 10 kV, 5 kA
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Gewicht: 7.500g
Umgebungstemperaturbereich: -30°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 95%

www.abalight.de · Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.